

REFRIGERADOR COMPACTO AGUA, VINO Y MOSTOS CON DEPOSITO Y BOMBA INCORPORADA

Modelo **CHILLY MAX**



APLICACIONES

- Refrigeración del mosto o del vino para la decantación y el aclaramiento
- Control de la temperatura de fermentación
- Estabilización del vino (sólo Chilly 25-35-45 con opción para -10°C)
- Almacenamiento en frío del vino hasta el embotellado
- Utilización en la climatización

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura del agua helada regulable de +10°C hasta +25°C; opcional hasta -10°C
- Mínima / Máxima temperatura ambiental: +10°C / +42°C
- Equipadas con compresor completamente hermético y con un circuito de refrigeración que incluye un tanque de agua y una bomba
- Vaciado del tanque a través de un tubo exterior
- Fácil llenado del tanque de agua desde afuera
- Instalación: conexiones de agua de 1/2" de diámetro interno con válvula de bola
- Carrocería y otras partes principalmente en acero zincado (ELO) y barnizado
- Refrigerante ecológico R 407 C
- Protección eléctrica mínima: IP 44
- Potencia de 0,85 – 4,5 kW

ES		Chilly 08	Chilly 15	Chilly 25	Chilly 35	Chilly 45
Potencia frigorífica *	kW	0,85	1,4	2,4	3,5	4,5
Conexión eléctrica		230V / 1Ph / 50Hz Varying voltage levels on request				
Potencia	kW	0,9	1,4	1,8	2,5	2,9
Corriente absorbida max.	A	5,1	8,1	10,5	11,7	12,0
Capacidad del depósito	l	18	18	18	30	30
Flujo de la bomba	m ³ /h / bar	0,14 / 2,2	0,26 / 3,6	0,43 / 2,9	0,6 / 2,6	0,77 / 2,3
Nivel de ruido **	Db (A)	70	70	65	72	70
Longitud		523	523	523	609	609
Ancho	mm	707	707	707	757	757
Altura		421	421	421	479	479
Peso	kg	49	49	65	75	80



*Enfriando agua de +15°C a +10°C con ambiente a 32°C