



ASPIRADORES DE RASPÓN

Aspirador de raspón neumático Modelo ASP

Aspiradores neumáticos idóneos para alejar los escobajos que salen de las despalladoras en el tratamiento de la uva. Estas máquinas se montan normalmente sobre una armadura de algunos metros de altura y están conectadas por medio de una tubería de PVC, a una tolva para los escobajos provenientes de la descarga de una o varias despalladoras: un ventilador de tipo abierto con aspas radiales, giratorio en el interior de una envoltura con forma de caracol, genera tal depresión como para aspirarlos axialmente y luego expulsarlos radialmente. Los aspiradores de la serie ASP están contruidos en acero inoxidable AISI-304 en diversos tamaños y con varias potencias aplicadas, para poder elegirlos en función de la capacidad y de la distancia.



Características Técnicas

| CÓDIGO | MODELO | POTENCIA | | TUBO Ø | PRODUCCIÓN TM/H | LONGITUD TUBO MT. | DIMENSIONES MM. A X B X C (D) |
|--------|-----------|----------|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | KW | HP | | | | |
| 1570 | ASP 401/P | 4 | 5,5 | 160 | 15 - 20 | 18 - 20 | 975X700X445 (760) |
| 1571 | ASP 401/M | 5 | 7,5 | 200 | 20 - 30 | 20 - 30 | 975X700X445 (760) |
| 1572 | ASP 401/G | 7,5 | 10 | 200 | 30 - 35 | 25 - 30 | 975X700X445 (760) |
| 1573 | ASP 501/P | 11 | 15 | 200 | 40 - 50 | 30 - 35 | 1070X705X445 (795) |
| 1574 | ASP 501/G | 15 | 20 | 200 | 50 - 55 | 40 - 42 | 1070X705X445 (795) |
| 1575 | ASP 601/P | 11 | 15 | 250 | 55 - 60 | 30 - 35 | 1620X960X685 (1120) |
| 1576 | ASP 601/M | 15 | 20 | 250 | 130 - 150 | 45 - 50 | 1620X960X685 (1120) |
| 1577 | ASP 601/G | 18 | 25 | 315 | 180 - 200 | 60 - 65 | 1620X960X685 (1120) |

