Maxibent *FL*

Bentonite spécifique pour le procédé de flottation des moûts

CARACTÉRISTIQUES

Maxibent FL permet d'augmenter la rapidité de séparation des bourbes du moût, améliorant ainsi le rendement pendant le processus de flottation.

APPLICATIONS

Clarifiant spécifique des moûts débourbés par flottation.

QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES

Maxibent FL raccourcit le temps de contact des bourbes avec le moût, évitant le transfert des arômes et des saveurs indésirable.

DOSES

Moût	20 – 50 g/hl

Les doses varient en fonction du degré de limpidité désiré en fin de process.

Il est recommandé de réaliser des essais au préalable dans une cellule test (Shaker), afin d'optimiser la dose d'emploi.

COMPOSITION

Bentonite activée au sodium en poudre.

MODE D'EMPLOI

1.Remplir le bac mélangeur à 70% avec de l'eau froide, ou jusqu'à couvrir les hélices de la cuve.

2.Incorporer Maxibent FL lentement en s'assurant d'une bonne homogénéisation. Laisser agiter jusqu'à l'obtenir une dissolution complète (2 heures environ). Agiter durant 2 heures jusquà obtenir sa dissolution complète.

3.Remplir à nouveau avec de l'eau froide, jusqu'à l'obtention du volume total désiré.

4.Laisser gonfler pendant 1 heure.

5.Incorporer avec les autres co-adjuvants lors de la phase de flottation (Vinigel FL, Solisol FL)

ASPECT PHYSIQUE

Poudre beige.

PRÉSENTATION

Sac de 25 Kg.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

EP 656 (REV.3)

Humidité [%]	< 15
Pb [mg/kg]	< 5
Hg [mg/kg]	< 1
As [mg/kg]	< 2
Fe [mg/kg]	< 600
Al [g/Kg]	< 2,5
Ca + Mg [meq/100 gr]	< 100
Na [g/Kg]	< 35

CONSERVATION

Conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et frais.

A utiliser rapidement après ouverture.

Utilisation conseillée: 5 ans à partir de la date indiquée sur l'emballage.

RGSEAA: 31.00391/CR

Produit conforme au Codex Œnologique International et au Règlement (UE) 2019/934.

Décrites dans la présente fiche technique fiche renseignements correspondent à nos connaissances actuelles. La société n'est pas responsable de l'utilisation inadecueado en dehors du cadre légal d'utilisation du produit.

AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, s/n - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54 www.agrovin.com