



# MONOBLOC

## LLENADO TAPONADO

Mod: **LT / VA**

### CARACTERÍSTICAS

El monobloc modelo LT es la solución para las exigencias de embotellado de las bodegas de pequeña y mediana capacidad.

Es ideal para vinos tranquilos, con producciones de 1.000 a 3.000 bot/h de tipo bordelesa de 0,75 cl. El sistema de llenado es por gravedad con ligera depresión.

La máquina va equipada con grifos de llenado y un cabezal (o varios) de taponado para pilfer de aluminio, con dosificación de los tapones automáticamente mediante una tolva situada en la parte superior de la taponadora.

Está construido con materiales de primera calidad (acero inoxidable AISI-304 y materiales alimentarios) y protegido con cabina según normas CE, con parada de la máquina automática en caso de apertura de puertas para realizar una intervención.



Viene de serie con transporte de botellas mediante cadena de charnela de acero inoxidable, con motorreductor para tracción. La máquina lleva incorporado un variador de velocidad electrónico situado en el cuadro eléctrico.

El tanque de llenado, en la parte superior de la máquina, está dotado de una válvula automática de entrada de producto comandada por sondas de nivel máximo y mínimo.

Todo ello hace que la máquina tenga una gran duración, fácil manejo, mantenimiento y funcionamiento sencillo, siendo por su calidad/precio ideal para pequeñas producciones.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº GRIFOS	CABEZALES TAPONADO	PRODUCCIÓN (bot/h)*	POTENCIA (kW)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
LT/6-1/VA	6	1	1.000	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/8-1/VA	8	1	1.200	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/10-1/VA	10	1	1.500	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/12-1/VA	12	1	2.000	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/16-1/VA	16	1	3.000	1,5	2.500	1.300	2.200

\* Producción para botella bordelesa de 0,75 l